

# Przetarg Nieograniczony – Termomodernizacja

## Wyjaśnienia do Warunków Zamówienia

### **PYTANIE NR 1.**

Czy zamawiający zaakceptuje wadium w formie poręczenia wadialnego od Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA?

### **ODPOWIEDŹ NR 1.**

Tak – zaakceptujemy wadium w formie poręczenia wadialnego od Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.

### **PYTANIE NR 2.**

Zamawiający nie określił kolorów tynków w dokumentacji dołączonej do przetargu, prosimy o ich podanie (np. paleta RAL).

Prosimy o sprecyzowanie „profile z PCV min 5 komór (zabezpieczone folią)”?

W jaki sposób zabezpieczyć docieplenie stropów piwnic przed pyleniem?

### **ODPOWIEDŹ NR 2.**

Dzień dobry,

W odpowiedzi na pytanie dotyczące kolorystyki ścian budynków informujemy, że budynki nr 12, 13 i 14 są usytuowane na osiedlu w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych poddanych termomodernizacji w roku ubiegłym; tonacja kolorystyczna budynków musi być zbliżona do budynków już odnowionych.

W roku ubiegłym roboty termomodernizacyjne przeprowadzono z zastosowaniem systemu Bolix. Na dzień dzisiejszy możemy określić kolory wg palety Bolixa – zastosowanych w roku ubiegłym:

\*\* bud. 13 i 14 (37G odcień szarości – dominująca powierzchnia oraz 41B kolor niebieski – mniejsza powierzchnia a także 37F odcień szarości - cokół).

\*\* bud 12 (37G odcień szarości – dominująca powierzchnia oraz 12A kolor ceglasty – mniejsza powierzchnia a także 37F odcień szarości - cokół).

Co do stolarki okiennej: profil PCV minimum pięciokomorowy, oklejony standardowo taśmą zabezpieczającą na czas montażu.

Docieplenie stropów piwnic – można zastosować materiał, którego przykładem jest Stropmax 31 lub równoważny.